



 **KIRSTEIN.de**
We love music!



excellent sound

- Sauerstofffreies Kupfer
- Hochdichter Kupferschild
- Hochflexibler und robuster Außenmantel
- Handgelötet
- Säure- und ölfest
- Spannzangen und Zugentlastung
- Niedrige Leiterkapazität
- 3 Jahre Garantie
- Oxygen free copper
- High density copper shield
- Highly flexible and durable
- Soldered by hand
- Acid and oil proof
- Chuck type strain relief
- Low capacitance
- 3 years warranty



FR

Cet appareil
se recycle



OU

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !



FR





DM-58-B

Dynamisches Gesangsmikrofon

Bedienungsanleitung

Merkmale

Dynamisches Gesangsmikrofon mit Schalter.
Stabiles Druckgussgehäuse aus Zinklegierung
mit integriertem Ein/Aus-Schalter.

Der im Korb integrierte Windschutz filtert starke
Luftbewegungen wie Pop-Laute ("B", "P", "T", etc.)
oder Windgeräusche bereits im Vorfeld.

Die stabile Supernieren-Charakteristik sorgt für
optimalen Rückkopplungsschutz bei der Verwendung
von Bühnenmonitoren.



Technische Daten

Dynamisches Gesangsmikrofon

Richtcharakteristik:	Super Niere
Frequenzbereich:	70Hz - 16kHz
Impedanz:	600 Ohm +/- 20%
Empfindlichkeit:	-52dB +/- 3dB (0dB=1V/Par bei 1kHz)
Material (Gehäuse):	Zinklegierung
Gewicht:	216,8gr
Abmessungen:	d=53mm x l=178mm

